



Akumulator SBL 6V 100Ah / SBL 100-6i

Cena: 393.60 zł

Akumulator SBL 100-6i (6V 100Ah)

Kod produktu: 023582

Producent: SSB Battery Service GmbH

Akumulator kwasowo-ołowiowy w technologii AGM 6V 100Ah

Specyfikacja:

- Pojemność: 100Ah
- Napięcie: 6V
- Wymiary(mm) [dł x szer x wys.]: 194 x 170 x 205 (z zaciskami 210)
- Waga [kg]: 16,5
- Rezystancja wewnętrzna: 2 mΩ
- Dopuszczalne napięcie ładowania:

- 2,25-2,3V /25°C – buforowo

- 2,35-2,45V /25°C – cyklicznie

- Maksymalny prąd ładowania: 30 A
- Maksymalny prąd rozładowania: 500 A (5s)
- Pojemność w różnych temperaturach:

- 40°C – 102%

- 25°C – 100%

- 0°C – 85%

- Pojemność przy składowaniu (25°C):

- po 3 m-cach: 90%

- po 6 m-cach: 82%

- po 12 m-cach: 70%

- Jednostka miary: sztuka

Akumulatory typu AGM serii SBL są wysokowydajne, szczelne i bezobsługowe. Zaprojektowane do pracy buforowej jak i cyklicznej. **Przeznaczone są do pracy jako zasilanie awaryjne w wszelkiego rodzaju potrzebach mobilnych i stacjonarnych jak: alternatywne źródła zasilania, wózki golfowe, wózki inwalidzkie, maszyny czyszczące, wózki widowe oraz zasilanie awaryjne, UPS, instalacje solarne i inne.**

Projektowana żywotność wynosi: 10 lat (dla 25°C), 12 lat (dla 20°C). Ponad 250 cykli w pracy cyklicznej dla rozładowania powyżej 50%.

[ZASADY UŻYTKOWANIA AKUMULATORÓW VRLA - AGM](#)

Szczegóły

Napięcie	6,0V
Pojemność	100Ah