



Zasilacz stabilizowany impulsowy 12 VDC 1A 12W 2.1/5.5

Cena: 15.00 zł

[Zasilacz stabilizowany impulsowy 12 VDC 1A 12W 2.1/5.5](#)

Kod produktu: 000421

Zasilacz z wtykiem 2.1./5.5 (na przewodzie) przeznaczony do pracy z urządzeniami zasilanymi napięciem stałym DC 12 V i maksymalnym poborem prądu 1A.

Zasilacz służy do zasilania urządzeń: telekomunikacyjnych (routery, switch'e, huby), urządzeń fiskalnych, urządzeń komputerowych oraz do wszystkich innych urządzeń potrzebujących zasilania 12V.

Polecany jest także dla platform Ubiquiti, ALIX, Osbridge oraz wielu innych AP różnych producentów.

Zasilacz może posłużyć do zasilania jednej kamery przemysłowej. Takie rozwiązanie przydatne jest gdy prowadzony sygnał koncentryczny jest bez zespolonej żyły zasilającej.

Specyfikacja:

Napięcie Wejściowe AC: 220~230V (50Hz)

Napięcie Wyjściowe DC: 12 V

Prąd: 1 A

Moc: 12W max.

Temperatura Pracy: 0⁰C~40⁰C

Wtyk: 2,1 x 5,5mm

Rodzaj wtyku: prosty

Polaryzacja: + w środku / - na zewnątrz

Zabezpieczenia: OVP (przeciwprzepięciowe), SCP (przeciwzwarceniowe)

Długość przewodu: ok. 150 cm

Waga: 130g

Jednostka miary: sztuka

Uwaga! Jeżeli zasilacz przeznaczony jest do pracy ciągłej (24h) to prąd zasilacza nie powinien przekraczać 80% prądu maksymalnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!

Na zamówienie istnieje możliwość wymiany wtyków w zasilaczu (przed zakupem spytaj o dostępność wymaganego wtyku). Oznacza to że każdy zasilacz z naszej oferty możemy dopasować do wymagań klientów.

[Zasady bezpiecznego użytkowania zasilaczy](#)

Szczegóły

Napięcie	12V
Prąd	1A
Rodzaj zasilacza	wtyczkowe