

Akumulator MW 6V 12Ah MW 12-6



Cena: 65.00 zł

Akumulator MW 6V 12Ah

Kod produktu: 005452

Producent: MW Power

Specyfikacja:

Pojemność: 12Ah

Napięcie: 6V

Wymiary(mm) [dł x szer x wys.]: 151 x 50 x 94 (z zaciskami 100)

Waga [kg]: 1,95

Rezystancja wewnętrzna: 10 mΩ

Dopuszczalny zakres temperatur dla:

- Rozładowania: -40°C ~ 60°C

- Ładowania: -20°C ~ 50°C

- Przechowywania: -40°C ~ 60°C

Dopuszczalne napięcie ładowania:

- 6,75 do 6,90 V – buforowo

- 7,20 do 7,50 V – cyklicznie

Zalecany maksymalny prąd ładowania: 4,8 A

Maksymalny prąd rozładowania: 120 A (5s)

Jednostka miary: sztuka

Akumulatory żelowe **MW Power** serii **MW** są przeznaczone do stosowania

zarówno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to: zasilanie rezerwowe w systemach automatyki, kasach fiskalnych oraz jako źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej.

Stosowany w: kasy fiskalne, systemy oświetlenia awaryjnego, elektryczne narzędzia, urządzenia geodezyjne, alarmy, systemy UPS, latarki Streamlight LiteBox, samochody i skutery dziecięce i inne.

Akumulator ten nie wymaga obsługi, jeżeli jest poprawnie użytkowany, **może pracować w każdej pozycji**, podczas normalnej pracy nie wydzielają się żadne gazy, nie ma możliwości wycieku elektrolitu.

Dla rozładowań 50% do 500 cykli pracy. Projektowana **żywołność wynosi 6-9 lat** dla 20-25°C.

Zastępuje akumulatory:

MW12-6
BL6120
BP-12-6
NP10-6
NP12-6
SB7-6
EP12-6
GP6120
LCR0612P
A506/10S
AP-6120
PS-6100

Szczegóły

Napięcie	6,0V
Pojemność	12Ah