



Akumulator SBL 12V 12Ah 6,3mm / SBL 12-12/SB 12-12L

Cena: 139.00 zł

[Akumulator SBL 12V 12Ah 6,3mm](#)

Kod produktu: 006890

Producent: SSB Battery Service GmbH

Akumulator kwasowo-ołowiowy w technologii AGM 12V 12Ah

[Specyfikacja:](#)

Pojemność: 12Ah

Napięcie: 12V

Wymiary(mm) [dł x szer x wys.]: 151 x 98 x 94 (z zaciskami 100)

Waga [kg]: 4,20

Rezystancja wewnętrzna: 14 mΩ

Pojemność w różnych temperaturach:

- 40 °C – 102%
- 25 °C – 100%
- 0 °C – 85%

Dopuszczalne napięcie ładowania:

- 13,65V ±0,15V / 25°C – buforowo

- 14,7V ±0,3V / 25°C – cyklicznie

Zalecany maksymalny prąd ładowania: 3,6 A

Maksymalny prąd rozładowania: 120 A (5s)

Jednostka miary: sztuka

Akumulatory **typu AGM** serii **SBL** są wysokowydajne, szczelne i bezobsługowe. Zaprojektowane do pracy buforowej jak i cyklicznej. Przeznaczone są do pracy jako zasilanie awaryjne w centralach telefonicznych, stacjach bazowych i przekaźnikowych, siłowniach prądu stałego, zasilaczach TV kablowych, oświetleniu ewakuacyjnym, systemach alarmowych, UPS-ach o mocach 1-800kVA, etc.

Projektowana **żywołność wynosi: 10 lat** (dla 25°C), 12 lat (dla 20°C). Ponad 250 cykli w pracy cyklicznej dla rozładowania powyżej 50%.

Szczegóły

Napięcie	12V
Pojemność	12Ah