



Przewód instalacyjny jednożyłowy linka LgY 1x2,5 450/750V H07V-K

Cena: 2.50 zł

[Przewód instalacyjny jednożyłowy linka LgY 1x2,5 450/750V H07V-K](#)

Kod produktu: 008732

Producent: Elektrokabel

Przewód jednożyłowy o żyłce miedzianej wielodrutowej giętkiej oraz o izolacji z polwinilu zwykłego, stosowany do układania na stałe w pomieszczeniach suchych w instalacjach narażonych na drgania oraz w miejscach, gdzie warunki układania wymagają wielokrotnego zginania przewodów na małych promieniach, a także do połączania ruchomych elementów wewnętrznych maszyn, przyrządów i aparatów.

Opis techniczny:

Przewód okrągły

Ilość żył: 1.

Przekrój żyły: 2,5mm.

Żyłka: linka miedziana wielodrutowa, giętka.

Izolacja: polwinil izolacyjny zwykły

Napięcie znamionowe: 450/750V.

Temperatura pracy: (-25°C do +70°C)

Jednostka miary: metr bieżący.

Długość przewodów w kręku: 100m

Waga kręka (100m): 2,80kg

Kolory: różne

Norma: PN-87/E-90054

Objaśnienie nazw :

LgY – Przewód wielodrutowy o zwiększonej giętkości (linka giętka) /**Lg**/ oraz o izolacji z polwinitu zwykłego /**Y**/

H07V-K – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (**H**) na napięcie znamionowe

450/750V (**07**) o izolacji z polwinitu PVC (**V**) o żyłach wielodrutowych giętkich, do układania na stałe /**K**/

Rodzaje przewodów LgY:

Liczba i przekrój znamieniowy żył	Napięcie znamieniowe		Sposób konfekcjonowania
<i>n</i> x mm ²	V		
1 x 0,5	300/500 V	krętki	
1 x 0,75	300/500 V	krętki	
1 x 1	300/500 V	krętki	
1 x 1,5	450/750 V	krętki	
1 x 2,5	450/750 V	krętki	
1 x 4	450/750 V	krętki	
1 x 6	450/750 V	krętki	
1 x 10	450/750 V	krętki	
1 x 16	450/750 V	krętki lub bębny	
1 x 25	450/750 V	krętki lub bębny	
1 x 35	450/750 V	krętki lub bębny	
1 x 50	450/750 V	bębny	
1 x 70	450/750 V	bębny	
1 x 95	450/750 V	bębny	
1 x 120	450/750 V	bębny	

Przewody których nie mamy w ofercie są dostępne na zamówienie.

Szczegóły

Przekroje żył

Instalacyjne jednożyłowe

1x2,5mm²

LgY