



# Filtr Listwa przeciwprzepięciowa / ARMAC / 5G / 3M / ARC-5 szara

Cena: 52.00 zł

Listwa przeciwprzepięciowa / ARMAC / 5G / 3M / ARC-5 szara

Kod produktu: 014152

Producent: ARMAC

Listwa zasilająca wyposażona w 5 gniazd sieciowych z uziemieniem, dwubiegunowy podświetlany przełącznik i bezpiecznik topikowy. ARC 5 nie zajmuje dużo miejsca i w porównaniu z możliwością montażu do podłogi, jest produktem uniwersalnym o szerokim wachlarzu zastosowania. Zabezpiecza przed zwarciami, jak i niebezpiecznymi skokami napięcia urządzenia elektroniczne w domu i w biurze.

## Specyfikacja:

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe Un                      | ~230V                                               |
| Częstotliwość                               | 50 Hz                                               |
| Prąd znamionowy obciążenia ΣIn              | 10A (2300W)                                         |
| Absorpcja energii (sumaryczna)              | 155J                                                |
| Prąd upływu                                 | 0,5mA                                               |
| Czas reakcji                                | <25ns                                               |
| Maksymalny prąd wyładowczy I <sub>max</sub> | 6kA – 8/20 μs                                       |
| Napięcie trwałej pracy U <sub>c</sub>       | 250V 50Hz                                           |
| Napięciowy poziom ochrony U <sub>p</sub>    | ≤1,2kV                                              |
| Napięcie próby U <sub>oc</sub>              | 4kV                                                 |
| Zabezpieczane linie                         | L-N                                                 |
| Bezpieczniki                                | jeden topikowy o szybkim czasie reakcji             |
| System ochrony przeciwporażeniowej          | kołki ochronne gniazd połączone z prądem uziemienia |
| Ilość gniazd                                | 5                                                   |
| Wtyk                                        | PN-E-93203 typ 2P + uziemienie                      |
| Wyłącznik                                   | podświetlany, dwubiegunowy                          |
| Obudowa                                     | tworzywo sztuczne, samogasnące                      |
| Kolor obudowy                               | szara                                               |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Długości przewodów          | 3m        |
| Wymiary (mm) dł.xszer.xwys. | 290x50x45 |
| Waga (g)                    | 518       |
| Warunki pracy               | wewnątrz  |
| Opakowanie                  | pudełko   |

**UWAGA:**

Nie s? zalecane do pod??czenia elektrycznych urz?dze?  
grzewczych, odkurzaczy, lodówek i innych tego typu urz?dze?!

**Szczegóły**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Długość    | 3m                    |
| Ochrona PP | listwy wielogniazdowe |