



PRZEWÓD elektryczny OMY / okrągły 2x0,75 300/300V H03VV-F

Cena: 1.80 zł

PRZEWÓD elektryczny OMY / okrągły 2x0,75 300/300V H03VV-F

Kod produktu: 014697

Producent: Elektrokabel

Przewód wielożyłowy o izolacji i powłoce polwinitowej, do odbiorników ruchomych i przenośnych, okrągły. Przewód do zastosowania w pomieszczeniach suchych, zamkniętych do **małych odbiorników przemysłowych (lutownice, wiertarki)**, do często poruszanych **odbiorników domowych (odkurzacze, froterki, przedłużacze)**.

Opis techniczny:

Przewód okrągły

Ilość żył: 2.

Przekrój żyły: 0,75mm.

Żył: linka miedziana wielodrutowa, giętka.

Izolacja: polwinitowa PVC.

Napięcie znamionowe: 300/300V.

Temperatura prac: -15 °C do +70°C.

Jednostka miary: metr bieżący.

Długość przewodów w krążku: 100m

Waga krążka (100m): 4,35kg

Norma: PN-91/E-90103

Dostępne kolory: biały, czarny

nie nadaje się: do urządzeń kuchennych i grzewczych

Objaśnienie nazw :

OMY - Przewód oponowy /O/ mieszkaniowy /M/ o żyłach miedzianych wielodrutowych giętkich oraz o izolacji i oponie polwinitowej /Y/

H03VV-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/300V (03) o izolacji polwinitowej PVC (V) i powłoce polwinitowej PVC (V) o żyłach wielodrutowych giętkich, do odbiorników ruchomych (F)

Szczegóły

Przekroje żył	2x0,75mm²
Elektryczne	OMY (okrągły)