

Przewód instalacyjny jednożyłowy DY 1x1,5 450/750V H07V-U

Cena: 2.00 zł



Przewód instalacyjny jednożyłowy DY 1x1,5 450/750V H07V-U

Kod produktu: 016889

Producent: Elektrokabel

Przewód jednożyłowy bez powłoki do układania na stałe, o izolacji z polwinitu zwykłego z żyłą sztywną – jednodrutową miedzianą, **stosowane do układania na stałe w pomieszczeniach suchych w rurach pod tynkiem i na tynku, do stałych zabezpieczonych instalacji wewnątrz lub na zewnątrz urządzeń oświetleniowych lub sterowniczych.**

Powszechnie stosowane są we wszystkich rodzajach szaf sterowniczych, rozdzielniach, urządzeniach automatyki oraz w instalacjach elektrycznych wewnątrz budynków.

Opis techniczny:

Przewód okrągły

Ilość żył: 1.

Przekrój żyły: 1,5mm.

Żyła: sztywna – jednodrutowa miedziana, klasy 1, wg PN-HD 383 S2:2003 (U),

Izolacja: polwinit izolacyjny zwykły

Napięcie znamionowe: 450/750V.

Temperatura prac: (-30°C do +70°C)

Jednostka miary: metr bieżący.

Długość przewodów w krążku: 100m

Waga krążka (100m): 2,20kg

Kolory: różne (przed zakupem spytaj o dostępność koloru)

Norma: PN-87/E-90054

Objaśnienie nazw :

DY - Przewód o żyłie miedzianej jednodrutowej /D/ oraz o izolacji z polwinitu zwykłego /Y/

H07V-U – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 450/750V (07) o izolacji polwinitowej PVC (V) z żyłą jednodrutową /U/

Rodzaje przewodów DY:

Liczba i przekrój znamieniowy ży	Napięcie znamieniowe	Sposób konfekcjonowania
<i>n</i> x mm ²	V	
1 x 0,5	300/500 V	krążki
1 x 0,75	300/500 V	krążki
1 x 1	300/500 V, 450/750 V	krążki
1 x 1,5	300/500 V, 450/750 V	krążki
1 x 2,5	300/500 V, 450/750 V	krążki
1 x 4	300/500 V, 450/750 V	krążki
1 x 6	450/750 V	krążki
1 x 10	450/750 V	krążki

Przewody których nie mamy w ofercie są dostępne na zamówienie.

Szczegóły

Przekroje żył

Instalacyjne jednożyłowe

1x1,5mm²

DY