



Przewód elektryczny warsztatowy OWY 3x2,5 okrągły linka 300/500V H05VV-F

Cena: 7.00 zł

Przewód elektryczny warsztatowy OWY 3x2,5 okrągły linka
300/500V H05VV-F

Kod produktu: 016894

Producent: Elektrokabel

Przewód elektroenergetyczny wielożyłowy okrągły o izolacji i oponie polwinitowej do ruchomych i przenośnych odbiorników domowych, rolniczych i warsztatowych w zakładach przemysłowych o średnim poborze mocy, instalowane w pomieszczeniach zamkniętych.

Opis techniczny:

Przewód okrągły

Ilość żył: 3.

Przekrój żyły: 2,5mm.

Żyła: linka miedziana wielodrutowa, giętka.

Izolacja: polwinitowa PVC.

Napięcie znamionowe: 300/500V.

Temperatura prac:

-Instalacja na stałe:(-30°C do +70°C)

-Instalacja do odbiorników ruchomych:(-10°C do +70°C)

Jednostka miary: metr bieżący.

Długość przewodów w krążku: 100m

Norma: PN-91/E-90103

Dostępne kolory: biały

nie nadaje się: do urządzeń kuchennych i grzewczych

Objaśnienie nazw :

OWY - Przewód oponowy **/O/** warsztatowy **/W/** o żyłach miedzianych wielodrutowych giętkich oraz o izolacji i oponie polwinitowej **/Y/**

H05VV-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (**H**) na napięcie znamionowe 300/500V (**05**) o izolacji polwinitowej PVC (**V**) i powłoce polwinitowej PVC (**V**) o żyłach wielodrutowych giętkich, do odbiorników ruchomych (**F**).

Rodzaje przewodów OWY:

Liczba i przekrój znamieniowy żył	Napięcie znamieniowe	Sposób konfekcjonowania
$n \times \text{mm}^2$	V	
2 x 0,75	300/500 V	krążki
2 x 1	300/500 V	krążki
2 x 1,5	300/500 V	krążki
2 x 2,5	300/500 V	krążki
3 x 0,75	300/500 V	krążki
3 x 1	300/500 V	krążki
3 x 1,5	300/500 V	krążki
3 x 2,5	300/500 V	krążki
4 x 0,5	300/500 V	krążki
4 x 0,75	300/500 V	krążki
4 x 1	300/500 V	krążki
4 x 1,5	300/500 V	krążki
4 x 2,5	300/500 V	krążki
4 x 4	300/500 V	krążki
4 x 6	300/500 V	krążki
5 x 0,5	300/500 V	krążki
5 x 0,75	300/500 V	krążki
5 x 1	300/500 V	krążki
5 x 1,5	300/500 V	krążki
5 x 2,5	300/500 V	krążki
5 x 4	300/500 V	krążki
5 x 6	300/500 V	krążki
7 x 1	300/500 V	krążki
7 x 1,5	300/500 V	krążki

Przewody których nie mamy w ofercie są dostępne na zamówienie.

Szczegóły

Przekroje żył	3x2,5mm ²
Elektryczne	OWY