



## Miernik KEW1009 Multimetr uniwersalny automatyczny, Kyoritsu

Cena: 239.00 zł

Miernik KEW1009 Multimetr uniwersalny automatyczny, Kyoritsu

Kod produktu: 018043

Producent: Kyoritsu

Multimetr cyfrowy KewTech przeznaczony do pomiarów w obwodach niskiego napięcia.

### Specyfikacja:

- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- MAX HOLD - zatrzymanie maksymalnej wartości na wyświetlaczu
- Hz/DUTY - Funkcja natychmiastowego przejścia do wskazania częstotliwości lub wypełnienia impulsu podczas pomiaru prądu lub napięcia.
- RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
- Test diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
- Wyświetlacz LCD
- Zasilanie bateryjne
- Automatyczne wyłączenie zasilania po 30 min. bezczynności

Wykonywane pomiary:

- Test ci?g?o?ci
- DCV - napi?cie sta?e
- ACV - napi?cie przemienne
- DCA - pr?d sta?y
- ACA - pr?d przemienne
- Rezystancja
- Pojemno??
- Cz?stotliwo??
- Wype?nienie impulsu
- Test diod

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Zakres pomiaru napi?cia DC        | 400m/4V/40V/400V/600V          |
| Zakres pomiaru rezystancji        | 400/4k/40k/400k/4M/40M?        |
| Zakres pomiaru napi?cia AC        | 400m/4V/40V/400V/600V          |
| Zakres pomiaru pr?du DC           | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A      |
| Zakres pomiaru pr?du AC           | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A      |
| Zakres pomiaru cz?stotliwo?ci     | 5,12/51,2/512/5,12k/51,2k/512k |
| Zakres pomiaru pojemno?ci         | 40n/400n/4μ/40μ/100μF          |
| Test ci?g?o?ci obwodu             | sygna? akustyczny dla R<100?   |
| Wy?wietlacz                       | LCD (3999)                     |
| Test diody                        | 0,4mA                          |
| Próbkowanie                       | 2,5x/s                         |
| Wspó?czynnik wype?nienia          | 0.1...99.9%                    |
| Wymiary                           | 155 x 75 x 33mm                |
| Dok?adno?? pomiaru napi?cia DC    | ±(0,6% + 4 cyfry)              |
| ?ród?o zasilania                  | 2 baterie 1,5V LR06 (AA)       |
| Dok?adno?? pomiaru napi?cia AC    | ±(1,3% + 4 cyfry)              |
| Dok?adno?? pomiaru pr?du DC       | ±(1% + 4 cyfry)                |
| Dok?adno?? pomiaru pr?du AC       | ±(2% + 4 cyfry)                |
| Dok?adno?? pomiaru cz?stotliwo?ci | ±(0,1% + 5 cyfr)               |
| Dok?adno?? pomiaru pojemno?ci     | ±(3% + 5 cyfr)                 |
| Masa                              | 260g                           |

**Akcesoria:**

- komplet przewodów pomiarowych
- holster
- 2 baterie 1,5V LR06 (AA)
- instrukcja obsługi