



Tuner / Odbiornik DVB-T OPTICUM T80 ECO

Cena: 139.00 zł

Tuner DVB-T OPTICUM T80 ECO

Kod produktu: 018915

Producent: Opticum

Specyfikacja:

Tuner:

- zakres częstotliwości 174 - 230MHz (VHF) i 470 - 862MHz (UHF),
- poziom sygnału wejściowego -75 do -20dBm,
- zasilanie anteny 5V, 50mA,
- szerokość pasma 6, 7, 8MHz,
- modulacja QPSK, 16QAM, 64QAM,
- code rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8,
- guard interval 1/4, 1/8, 1/16, 1/32,
- FET 8K, 8K.

Dekoder MPEG:

- strumień MPEG-4 ISO/IEC 14496-1, MPEG-2 ISO/IEC 13818-1,
- dekodowanie MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4, MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL,
- proporcje obrazu 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan, 16:9,
- rozdzielczość video 1920*1080i, 720*576 [PAL], 720*480 [NTSC],
- dekodowanie dźwięku Dolby E-AC3, AC-3, MPEG/MusiCam Layer 1, MPEG/MusiCam Layer 2 stereo/mono,
- próbkowanie 32kHz, 44,1kHz, 48kHz.

Jego główne cechy to:

- obsługa systemów SD/HD (MPEG2 / MPEG4 H.264), DVB-T,
- obsługa pasma 6 MHz, 7 MHz lub 8 MHz,
- wyjście video HD - HDMI,
- wyjście video standardowej rozdzielczości - SCART,
- obsługa rozdzielczości video 576p, 720p, 1080i, Full HD 1080p,
- analogowe wyjście audio - 3,5mm jack stereo,
- cyfrowe wyjście audio S/PDIF - coaxial,
- aktualizacja oprogramowania przez USB, OTA SSU,
- jednoczesne wyjście obrazu na złączu HDMI i SCART,
- złącze USB w standardzie USB 2.0,
- automatyczne i ręczne wyszukiwanie kanałów,

- elektroniczny przewodnik po programach - EPG (obsługuje polskie znaki),
- wielojęzyczne Menu, w tym polskie,
- timeshift (zatrzymywanie, przewijanie obrazu nadawanego na żywo),
- PVR Ready, możliwość nagrywania na zewnętrzny dysk USB,
- blokada rodzicielska na kanały i menu,
- szybkie przełączanie pomiędzy kanałami,
- możliwość tworzenia własnych list programów,
- funkcje edycji kanałów: usuń, zablokuj, pomiń, przesunij, zmień nazwę,
- obsługa napisów ekranowych Teletext, DVB,
- obsługa Teletext,
- wbudowany dekodery Dolby Digital (downmix do stereo),
- wbudowany dekodery Dolby Digital Plus E-AC3 (downmix do stereo),
- kolor obudowy czarny,
- współpracuje z dyskiem USB.

Procesor:

ALI M3601

Złącza:

- SCART,
- USB,
- HDMI,
- SPDIF,
- minijack audio,
- antenowe (z przelotką).

Zasilanie:

- napięcie 230V 50/60Hz,
- pobór mocy 8W podczas pracy, poniżej 1W w stanie czuwania.

Masa 0,7kg.

W zestawie:

- dekodery STB,
- pilot zdalnego sterowania,
- baterie 2xAAA,
- instrukcja obsługi.

Szczegóły

Rodzaj odbiornika DVB-T